

AGRAMILK SD /10

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЖИРО-СОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ



Применение

Напорно-всасывающий рукав для молока и жирно-содержащих продуктов

Внутренний слой

NBR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой

NBR резина тканевидная, гладкий, синего цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура

-40 °C+80°C стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт .177.2600(f) для жиросодержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH |
|------|---------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0.65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 | 0.9 | 40 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0.82 | 10 | 150 | 30 | 450 | 55 | 0.9 | 40 |
| 30 | 1 3/16 | 42 | 1 21/32 | 1.19 | 10 | 150 | 30 | 450 | 70 | 0.9 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1.25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 74 | 0.9 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1.45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 86 | 0.9 | 40 |
| 40 | 1 37/64 | 52 | 2 15/32 | 1.51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 90 | 0.9 | 40 |
| 51 | 2 | 64 | 2 17/32 | 1.96 | 10 | 150 | 30 | 450 | 112 | 0.9 | 40 |
| 60 | 2 23/64 | 73 | 2 7/8 | 2.33 | 10 | 150 | 30 | 450 | 130 | 0.9 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 77 | 3 5/16 | 2.45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 136 | 0.9 | 40 |
| 65 | 2 9/16 | 79 | 3 7/64 | 2.76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 140 | 0.9 | 40 |
| 70 | 2 3/4 | 84 | 3 5/16 | 2.82 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.9 | 40 |
| 76 | 3 | 90 | 3 35/64 | 2.97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 160 | 0.9 | 40 |
| 80 | 3 5/32 | 94 | 3 45/64 | 3.13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 175 | 0.9 | 40 |
| 90 | 3 35/64 | 104 | 4 15/16 | 3.76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 330 | 0.9 | 40 |
| 102 | 4 | 116 | 4 9/16 | 4.11 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 0.9 | 40 |

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка



SD

W.P. 10 BAR (150 PSI)

FDA

BfR

D.M. 21/03/73

ADI free

PHTHALATE free



ITALY



tubi gomma torino