



AIRSD PVC



AIRSD PVC Рукав напорно-всасывающий прозрачный с армированием ПВХ спиралью серого или белого цвета, диапазон диаметров: 20 мм -160 мм. Гладкая внутренняя поверхность для улучшения свойств потока и легкой очистки после использования. Наружная поверхность гофрированная. Очень легкий и гибкий шланг, устойчив к воздействию ряда химических веществ и погодных условий. По запросу может быть изготовлена версия с медной стренгой.

ПРИМЕНЕНИЕ: Всасывание воздуха, паров, газа, пыли, пилы, древесной стружки. Промышленные системы кондиционирования и вентиляции, пылеулавливающие установки. Рабочий диапазон температур -20°C +60°C.

Диаметр внутренний мм	Вес, г/м	Толщина стенки мм	Толщина стенки со спиралью мм	Радиус изгиба мм	Вакуум м/Н ₂ O	Длина бухты м
20	150	1,2	2,8	65	6	30
25	175	1,2	2,8	80	6	30
30	260	1,2	3,0	100	6	30
32	280	1,2	3,0	110	6	30
35	320	1,3	3,0	120	6	30
38	350	1,5	3,0	130	5	30
40	370	1,5	3,5	140	5	30
45	450	1,5	3,5	160	5	30
50	550	1,5	3,8	175	5	30
55	620	1,5	4,0	180	5	30
60	850	1,6	4,2	220	5	30
63	925	1,6	4,5	220	5	30
65	950	1,6	4,5	230	5	30
70	1050	1,7	4,5	250	5	30
76	1100	1,7	4,8	270	5	30
80	1200	1,8	5,0	290	5	30
90	1300	1,8	5,0	350	5	30
100	1500	2,0	5,5	400	4,5	30
102	1550	2,0	5,5	400	4,5	30
110	1800	2,0	5,5	430	4,5	30



ООО «НПО ИНЖИНИРИНГ»
192102, РФ, г. Санкт-Петербург.
ИНН 7816717910 КПП 781601001
info@npo.spb.ru www.npo.spb.ru
Tel +7-812-209-63-59

110	1800	2,0	5,5	430	4,5	30
120	2000	2,0	6,2	470	4,5	30
127	2200	2,0	6,5	500	4,5	30
130	2300	2,0	6,5	520	4,5	30
140	2600	2,0	6,5	560	4	30
150	3000	2,0	6,5	600	4	20
152	3050	2,2	8,0	610	4	20
160	3300	2,2	8,0	650	4	20