



## AS TPU 0.9 – 1.1 mm



Прозрачный шланг, рукав из ТПУ на основе эфира, армированный стальной спиралью, для обеспечения оптимального прохождения потока и гарантии максимальной безопасности при использовании. Толщина стенок 0,9 мм постоянная для всех диаметров. Прочный, но легкий и гибкий, он также подходит для тяжелых работ, благодаря устойчивости к истиранию. Устойчив к минеральным маслам, старению, атмосферным воздействиям, озону, ультрафиолетовому излучению и многим химическим веществам. **AS TPU 0.9-1.1** изготовлен из специального ТПУ с комбинированными характеристиками.

Применение: системы всасывания, керамическая крошка, всасывание стружки, опилок, дыма и абразивной пыли даже в критических условиях. Прозрачный воздуховод из ТПУ на основе эфира, армированный стальной спиралью. Постоянная толщина стенки 0,9 мм во всем диапазоне диаметров. Прочный, но легкий и гибкий, он подходит для тяжелых условий эксплуатации где требуется очень хорошая стойкость к истиранию.

Диаметр внутренний мм	Вес, г/м	Толщина стенки мм	Толщина станки со спиралью мм	Радиус изгиба мм	Вакуум м/Н <sub>2</sub> O	Длина бухты м
80	795	0,9	2,2	90	3,5	10
90	870	0,9	2,2	100	3,0	10
100	955	0,9	2,2	120	2,5	10
110	1210	0,9	2,2	130	2,5	10
120	1310	0,9	2,2	140	2,0	10
127	1360	0,9	2,2	150	2,0	10
130	1400	0,9	2,2	150	2,0	10
140	1500	0,9	2,2	160	1,5	10
150	1580	0,9	2,2	170	1,5	10
160	2215	1,1	2,2	180	1,5	10
180	2495	1,1	2,2	210	1,0	10
200	2735	1,1	2,2	230	1,0	10
228	3140	1,1	2,2	260	0,5	10
250	3410	1,1	2,2	290	0,5	10
279	3835	1,1	2,2	320	0,5	10
300	4090	1,1	2,2	350	0,5	10