



FD PVC



FD PVC Рукав напорный прозрачный с текстильным армированием, диапазон диаметров: 6х11-32х40 мм

ОСОБЕННОСТИ: Гибкий рукав, шланг, изготовленный из специального состава, полученного из природных источников, армированный полиэфирной нитью высокой прочности. Устойчив к воздействию ряда химических веществ и погодных условий. Подходит для пропуски молока и молочных продуктов.

ПРИМЕНЕНИЕ: Идеальное решение для орошения и садоводства, а также на мотопомпах для распыления; перекачка пищевых жидкостей, напитков, фруктовых соков, вина и ликеров с концентрацией спирта до 50%, а также молока и молочных продуктов. Часто используется для разливочных машин и дозаторов. Прозрачная труба, произведенная из специального состава, армирование из высокопрочных нитей. Устойчив к атмосферным воздействиям и большинству химических веществ. Рабочий диапазон температур -10°C +60°C.

Диаметр внутренний мм	Диаметр наружный мм	Вес г/м	Толщина стенки мм	Рабочее давление Bar	Длина бухты м
6	11	80	2,5	10	50
8	13	100	2,5	10	50
10	14,5	115	2,2	10	50
12,5	17	130	2,2	10	50
16	22	200	3,0	10	50
19	26	310	3,5	10	50
25	32	400	3,5	10	50
32	40	500	4,0	10	50