



FSD PVC



FSD PVC Рукав напорно-всасывающий прозрачный с армированием стальной спиралью, диапазон диаметров: 16 мм -102 мм. Прозрачный шланг из ПВХ, армированный стальной спиралью. Гладкая внутренняя поверхность для улучшения свойств потока и легкой очистки после использования. Прозрачная стенка для легкого обнаружения перемещаемой среды. Устойчив к воздействию ряда химических веществ и погодных условий. По запросу может быть изготовлена токопроводящая версия. Подходит для транспортировки пищевых продуктов в соответствии.

ПРИМЕНЕНИЕ: Идеальное решение для всасывания и подачи пищевых жидкостей, напитков, фруктовых соков, вина и ликеров 20% концентрации алкоголя. Он часто используется для наполнения машин и дозаторов. Рабочий диапазон температур -10°C +60°C.

Диаметр внутренний мм	Вес, г/м	Толщина стенки мм	Радиус изгиба мм	Рабочее давление Bar	Вакуум м/Н2О	Длина бухты м
16	250	3	80	6,0	8,5	50
18	290	3,2	95	5,0	8,5	50
20	350	3,5	110	5,0	8,5	50
22	380	3,8	120	5,0	8,5	50
25	500	4,0	130	5,0	8,5	50
30	585	4,0	150	4,0	8,5	50
32	650	4,2	155	4,0	8,5	50
35	700	4,2	170	4,0	8,5	50
38	800	4,4	182	4,0	8,5	30
40	870	4,5	195	4,0	8,0	30
45	1100	4,8	215	4,0	8,0	30
50	1235	4,8	235	3,5	8,0	30
60	1700	5	275	3,5	8,0	30
63	1800	5,4	290	3,5	8,0	30
70	2000	6,0	320	3,5	7,0	30
76	2200	6,2	340	3,5	7,0	20
80	2360	6,2	365	3,5	7,0	20
90	2900	6,3	420	3,0	7,0	20
102	3350	6,5	470	2,5	7,0	20