



ООО «НПО ИНЖИНИРИНГ»  
192102, РФ, г. Санкт-Петербург.  
ИНН 7816717910 КПП 781601001  
info@npo.spb.ru www.npo.spb.ru  
Tel +7-812-209-63-59

## НТ 650



Рукав для всасывания газов и испарений **НТ 650**

### ЦВЕТ:

серый снаружи и белый внутри

### ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ:

50-900

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2-слойная, специальная стеклоткань с высокотемпературным силиконовым покрытием снаружи, необработанное стекло внутри, усиленное внешним “Зажимным профилем” из оцинкованной стали. Устойчив к высоким пикам температуры до 750°C. Трудно воспламеняется. Хорошая осевая сжимаемость 6:1

### ПРИМЕНЕНИЕ:

всасывание и выдув дыма, паров, сварочных газов, выхлопных газов печей, пыли и волокон; производство чугуна и стали; отопительные установки;

Диаметр внутренний мм	Вакуум мм/Н2О	Радиус изгиба мм	Вес кг/м	Длина бухты м
60	3180	36	1,29	5-10
65	2990	39	1,38	5-10
70	2640	42	1,47	5-10
75	2550	45	1,57	5-10
80	2280	48	1,66	5-10
90	2090	54	1,85	5-10
100	1680	60	1,57	5-10
110	1390	66	1,71	5-10
120	1180	72	1,85	5-10
125	1050	75	1,93	5-10
130	990	78	2,00	5-10



ООО «НПО ИНЖИНИРИНГ»  
192102, РФ, г. Санкт-Петербург.  
ИНН 7816717910 КПП 781601001  
info@npo.spb.ru www.npo.spb.ru  
Tel +7-812-209-63-59

140	880	84	2,14	5-10
150	760	90	2,29	5-10
160	670	96	2,43	5-10
170	590	102	2,57	5-10
175	560	105	2,65	5-10
180	520	108	2,72	5-10
200	420	120	3,01	5-10
215	380	151	3,22	5-10
225	350	158	3,36	5-10
250	290	175	3,72	5-10
275	230	193	4,08	5-10
300	190	210	4,44	5-10
315	180	221	4,66	5-10
325	170	228	4,80	5-10
350	150	245	5,16	5-10
375	130	263	5,55	5-10
400	110	280	5,91	5-10
450	90	360	6,63	5-10
500	70	400	7,35	5-10
550	60	440	8,07	5-10
600	50	480	8,79	5-10
700	40	560	10,23	5-10
800	30	640	11,67	5-10
900	25	720	13,11	5-10