



## OSD PVC -25°C



**OSD PVC -25°C** шланг из специального ПВХ компаунда темно-синего цвета, армированный противоударной жесткой ПВХ спиралью. Внутри абсолютно гладкий. Устойчив к истиранию, старению, атмосферному воздействию и озону. По запросу возможна антистатическая версия с медной стержней. Доступные диаметры 16 мм – 102мм.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Всасывание и подача минеральных масел, смазочных материалов, сырой нефти (бензина и дизельного топлива). Рабочий диапазон температур -25°C +60°C.

Диаметр внутренний мм	Вес, г/м	Толщина стенки мм	Радиус изгиба мм	Рабочее давление Bar	Разрывное давление Bar	Вакуум м/Н2О	Длина бухты м
16	200	2,5	80	5	15	7	30
19	230	2,6	100	5	15	7	30
20	240	2,8	110	5	15	7	30
25	300	2,8	130	5	15	7	30
30	360	2,9	150	5	15	7	30
32	390	3,0	155	5	15	7	30
35	440	3,2	170	5	15	7	30
38	520	3,4	182	5	15	7	30
40	550	3,5	195	5	15	7	30
45	730	3,8	215	5	15	7	30
50	900	4,1	235	5	15	7	30
55	980	4,1	255	5	15	7	30
60	1050	4,1	275	5	15	7	30
63	1090	4,2	290	5	15	7	30
65	1140	4,3	300	5	15	7	30
70	1200	4,5	320	5	15	7	30
76	1300	4,7	340	5	15	7	30
80	1550	5,2	365	4	15	7	30
90	1850	6,0	420	4	15	7	30
100	2200	6,0	470	4	15	7	30
102	2280	6,0	480	4	15	7	30