



OSD PVC Морозостойкий



OSD PVC low Рукав напорно-всасывающий прозрачный с армированием стальной спиралью, диапазон диаметров: 19 мм -102 мм. Прозрачный шланг из ПВХ, армированный стальной спиралью. Гладкая внутренняя поверхность для улучшения свойств потока и легкой очистки после использования. Прозрачная стенка для легкого обнаружения перемещаемой среды. Устойчив к воздействию ряда химических веществ и погодных условий. По запросу может быть изготовлена токопроводящая версия. Подходит для транспортировки пищевых продуктов в соответствии.

ПРИМЕНЕНИЕ: Идеальное решение для всасывания химических жидкостей, примеси топлив и масел. Рабочий диапазон температур -40°C + 60°C.

Диаметр внутренний мм	Толщина стенки мм	Диаметр наружный мм	Толщина стенки мм	Радиус изгиба мм	Рабочее давление Bar	Вакуум м/Н2О	Длина бухты м
19	3	25	3	80	6,0	8,5	50
25	3,2	32	3,5	95	5,0	8,5	50
32	3,5	41	4,5	110	5,0	8,5	50
38	3,8	48	5	120	5,0	8,5	50
40	4,0	50	5	130	5,0	8,5	50
50	4,0	59	4,5	150	4,0	8,5	50
63,5	4,2	76	6	155	4,0	8,5	30
76	4,2	88	6	170	4,0	8,5	30
80	4,4	92	6	182	4,0	8,5	30
90	4,5	102	6	195	4,0	8,0	30
100	4,8	118	6	215	4,0	8,0	30