



ООО «НПО ИНЖИНИРИНГ»
192102, РФ, г. Санкт-Петербург.
ИНН 7816717910 КПП 781601001
info@npo.spb.ru www.npo.spb.ru
Tel +7-812-209-63-59



SANDBLAST 12 BAR

ID		OD	WP		BP		W	BR	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	gr/mt	mm	mt
1/2	13	27	12	175	36	525	500	105	20-40
3/4	19	33	12	175	36	525	700	160	20-40
1	25	39	12	175	36	525	850	200	20-40
1	25	48	12	175	36	525	1400	250	20-40
1 1/4	32	48	12	175	36	525	1200	255	20-40
1 1/4	32	54	12	175	36	525	1700	320	20-40
1 1/2	38	56	12	175	36	525	1550	300	20-40
1 1/2	38	60	12	175	36	525	1950	380	20-40
2	51	71	12	175	36	525	2200	410	20-40
2	51	73	12	175	36	525	2500	510	20-40
2 1/2	63	82	12	175	36	525	2650	520	20-40
3	76	96	12	175	36	525	3150	600	20-40

SANDBLAST 12 BAR

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Шланг с высокой абразивной стойкостью используется для пескоструйной обработки (песок, сталь дробь, камень), распыления раствора и смешанного бетона, а также сухих продуктов (штукатурка, затирка и готовый бетон).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Внутренняя трубка: износостойкий NR/BR, черный, гладкий.

Армирование: синтетический текстиль.

Покрытие: износо- и атмосферостойкий SBR/EPDM, черный, ткань впечатление.

Температурный диапазон: от -30°C до +70°C.

Электрические свойства: проводящая трубка.

Специальные свойства: стойкость к истиранию трубки <50 мм³ DIN 53516