

SM2®



## Рукав для пескоструйной очистки

### Применение:

Рукав разработан для подачи абразивных веществ. Применяется для пескоструйной и дробеструйной очистки, для очистки кварцевым песком, стальной дробью, корундом, стеклом и т. д.

### Показатель:

Высокая продолжительность службы благодаря износостойчивому внутреннему слою рукава.

Износ внутреннего слоя в среднем 50 мм<sup>3</sup> (согласно DIN ISO 4649:2014).

Безопасность в отношении возникновения электрического заряда обеспечивается антистатическим внутренним слоем.

### Стандарты/допуски:

Исполнение по EN ISO 3861:2008.

### Примечания:

Можно получить 4 слоя усиления для особо тяжелого применения на основе запроса.

### Температурный режим:

-35°C/+80°C.

### Запас прочности:

3,5 : 1

### Внутренний слой:

NR/SBR/BR, черный, гладкий, антистатический, износостойкий.

### Армирование:

Тканевое усиление, навивка.


### Наружный слой:

SBR, черный, антистатический, отпечаток от текстильного бандажа.

### Обозначение:

непрерывная красная маркировка:

„SEMPERIT S SM2® Sandstrahl-Shotblast PN 12 bar“.



Номер позиции	Внутр. диаметр в		Толщ. ст. в мм	Наружный диаметр в мм	Раб. давл. (макс.) бар	Усиление	Радиус изг. в (мин.) мм	Масса прибл. kg/m	Длина бухты (макс.) м
	мм	дюйм							
48381 1370	13,0	1/2	7,0	27,0	12	2	130	0,50	40
48381 1670	16,0	5/8	7,0	30,0	12	2	160	0,55	40
48381 1970	19,0	3/4	7,0	33,0	12	2	190	0,65	40
48381 2570	25,0	1	7,0	39,0	12	2	250	0,75	40
48381 3280	32,0	1 1/4	8,0	48,0	12	2	320	1,10	40
48381 3212	32,0	1 1/4	12,0	56,0	12	4	350	1,80	40
48381 3890	38,0	1 1/2	9,0	56,0	12	2	380	1,45	40
48381 4290	42,0		9,0	60,0	12	2	420	1,70	40

**Внимание!** Перед применением наших изделий с новыми или непроверенными средами, а также в целях, которые четко не указаны в информации об изделии, необходимо получить письменную консультацию специалиста - дилера рукавов Semperit или инженера по вопросам их использования. Из соображений безопасности наши изделия должны регулярно проверяться на эксплуатационную безопасность и заменяться на новые при обнаружении повреждений (особенно наружного слоя) или необычных признаков износа. Все изделия необходимо хранить, эксплуатировать и обслуживать в соответствии с нашими указаниями и с требованиями DIN 7716:1982. Информация в нашем каталоге, а также в паспортах индивидуальных изделий может измениться в любой момент без предварительного уведомления, т.к. после выпуска нашего самого последнего каталога и паспортов мы продолжаем постоянные разработки по улучшению нашей продукции. Для того чтобы всегда иметь самые последние данные об изделии и его безопасности, регулярно посещайте наш сайт ([www.semperflex.com](http://www.semperflex.com)) или связывайтесь с нашим дилером или инженером по использованию рукавов Semperit. Все контракты с компанией Semperflex заключаются исключительно с учетом общих условий и положений компании (см. на [www.semperitgroup.com](http://www.semperitgroup.com)). Дополнительную общую важную информацию по ассортименту нашей продукции и выбору изделий, а также указания по их безопасному использованию, соблюдение которых строго обязательно, можно найти на нашем веб-сайте ([www.semperflex.com](http://www.semperflex.com)).

**Важные примечания.** Наш каталог, а также любой паспорт отдельного изделия подготовлены самым тщательным образом, с тем чтобы обеспечить вас всей необходимой информацией. Представленные данные основаны на современных промышленных технологиях и на многолетнем опыте по созданию и тестированию нашей продукции; в случае, когда такая информация указывается в отношении конкретного изделия, мы подтверждаем его соответствие на химическую стойкость к средам, перечисленным в ISO TR 7620:2005(E). Однако индивидуальные условия хранения, обслуживания и применения, несомненно, оказывают свое воздействие на безопасность и срок использования каждого отдельного изделия. Поэтому качество и безопасность, заявленные в каталоге изделий или в их индивидуальных паспортах, прямо зависят от неукоснительного соблюдения всех спецификаций и ограничений, указанных в нашей письменной информации об изделии, в действующих стандартах и нормативах, и в технических условиях, касающихся устойчивости к химикатам и методов очистки. Мы отклоняем какую-либо ответственность за возникновение проблем с безопасностью или других последствий, связанных с неправильным выбором, обслуживанием или использованием изделия (напр., сплющивание, разрывание, растягивание или наполнение неразрешенной средой). Наши изделия ни при каких обстоятельствах нельзя использовать на самолетах и на каких-либо других летательных аппаратах. Если не указано другое, то все наши рукава изготавливаются в соответствии с EN ISO 1307:2008.