



ООО «НПО ИНЖИНИРИНГ»
192102, РФ, г. Санкт-Петербург.
ИНН 7816717910 КПП 781601001
info@npo.spb.ru www.npo.spb.ru
Tel +7-812-209-63-59

TURBOFLAT Corrugated



Рукав напорно-всасывающий армированный гибкий разработанный специально для подачи и всасывания сыпучих материалов, абразивных гранулированных материалов, шлама, песка, и т.д. имеет хорошую износостойкость и подходит для работ в тяжелых условиях. Внутренний слой гладкий из абразиво-стойкой натуральной резины NR, наружный слой гофрированный из смеси резин NR/SBR, армирование стальная спираль и медная стренга для отвода статического электричества, вакуум 0,9 бар.

Рабочий диапазон температур: -30°C +80°C.

Диаметр внутренний мм	Диаметр наружный мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление Bar	Разрывное давление Bar	Вес, г/м	Радиус изгиба мм	Длина бухты м
51	62	5,5	5	15	1340	145	20
76	88	6	5	15	1950	195	20
102	115	6,5	5	15	2550	270	20
127	144	8,5	5	15	3800	390	20
152	169	8,5	5	15	4600	460	20
203	221	5	5	15	6900	680	20