

## ТИП: 2W05 – UNIFLOW-WATER 10BAR S&D

### 10 Бар напорно-всасывающий резиновый рукав для воды и мягких кислот/щёлочей



Артикул:	2W05
Температура:	от -35°C до +120°C
Электропроводимость:	Нет
Внутренний Слой:	Чёрный EPDM
Усиление:	Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью
Наружный Слой:	Черный гладкий EPDM - Стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета
Рабочее Давление:	10Бар
Фактор безопасности:	3:1
Давление на разрыв:	30Бар
Вакуум:	-0.85 Бар

Бренд: **UNIFLOW 2W05 - WATER 10BAR S&D - MADE IN IRELAND**

ДУ	НД	Толщина стенки	Рабочее давление	Разрывное давление	Радиус изгиба	Макс. длина	Вес
мм	мм	мм	BAR	BAR	мм	М	КГ/М
19	30,9	5,9	10	30	125	61	0,70
25	36,9	5,9	10	30	125	61	0,86
32	43,9	5,9	10	30	160	61	1,05
38	49,9	5,9	10	30	190	61	1,22
51	63,5	6,2	10	30	255	61	1,64
63	76,8	6,9	10	30	315	61	2,33
76	89,8	6,9	10	30	380	61	2,76
80	93,8	6,9	10	30	390	61	2,89
102	118,7	8,4	10	30	510	61	4,36
127	148,9	10,9	10	30	635	61	7,74
152	173,9	10,9	10	30	760	61	9,13
203	222	9,5	10	30	1015	61	11,43
254	281,6	13,8	10	30	1275	61	19,44

ДУ - Внутренний диаметр/НД – внешний диаметр.  
Все размеры - номинальные