

## ТИП: 6T05 – TRUCKFLOW



### 10 бар напорно-всасывающий резиновый рукав для масла и топлива

Артикул:	6T05A
Температура:	от -35°C до +100°C
Электропроводимость:	Антистатическая медная проволока
Внутренний Слой:	Чёрный электропроводящий NBR
Усиление:	Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной двойной стальной спиралью
Наружный Слой:	Черный широко гофрированный CR - Стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета и углеводорода
Рабочее Давление:	10Бар
Фактор безопасности:	3:1
Давление на разрыв:	30Бар
Вакуум:	-0.85 Бар
Бренд:	<b>TRUCKFLOW 6T05A - OIL/FUEL - 10BAR S&amp;D - MADE IN IRELAND</b>

Артикул	ДУ	НД	Толщина стенки	Рабочее давление	Разрывное давление	Вакуум	макс. длина	мин. радиус изгиба	Вес
	мм	мм	мм	BAR	BAR	BAR	м	мм	кг/м
6T05A019	19	31,5	6,2	10	30	0,9	61	50	0,74
6T05A025	25	37,5	6,2	10	30	0,9	61	75	0,92
6T05A032	32	44,5	6,2	10	30	0,9	61	100	1,12
6T05A038	38	50,5	6,2	10	30	0,9	61	125	1,29
6T05A051	51	64	6,5	10	30	0,9	61	180	1.81
6T05A063	63	76,4	6,7	10	30	0,9	61	230	2,22
6T05A076	76	93,2	8,6	10	30	0,9	61	270	2.63
6T05A80	80	98	8,6	10	30	0,9	61	280	2,73
6T05A102	102	119,2	8,6	10	30	0,9	61	380	4,66
6T05A127	127	145,5	9,2	10	30	0,9	61	400	6,94
6T05A152	152	173,9	10,9	10	30	0,9	61	460	9,37

ДУ. = Внутренний диаметр. / НД. = Наружный диаметр.  
Все размеры - номинальные

