


## Water Suction & Discharge

### CORRUGATED



TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL HELIX WIRE.  
 COVER : WEATHER AND ABRASION RESISTANT SYNTHETIC RUBBER - CORRUGATED WITH CUFFED ENDS.  
 APPLICATION : WATER SUCTION AND DELIVERY, IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION APPLICATIONS.



SEELE : NATUR- UND SYNTHETISCHER KAUTSCHUK.  
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE EINLAGE MIT STAHLDRAHTEINLAGE.  
 DECKE : WETTER- UND ABRIEBFESTER SYNTHETISCHER GUMMI, GEWELLT MIT SPIRALFREIEN MUFFEN.  
 ANWENDUNG : SAUG & DRUCKSCHLAUCH ZUR VERWENDUNG IN INDUSTRIE, LANDWIRTSCHAFT UND BAUBRANCHE.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA.  
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E SPIRALE D'ACCIAIO INCORPARATA.  
 COPERTURA : GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI ONDULATA CON MANICOTTI.  
 IMPIEGO : ASPIRAZIONE E MANDATA D'ACQUA AD USO INDUSTRIALE, EDILIZIA E NEI POZZI NERI.



TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL ET SYNTHETIQUE.  
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET SPIRALE EN ACIER NOYEE.  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE RESISTANT A L'ABRASION ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES - ONDULE AVEC MANCHETTE SOUPLE.  
 APPLICATION : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU DANS L'INDUSTRIE, L'AGRICULTURE ET CONSTRUCTION.

ID		Cuffed End Length(cm)	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm		bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
1"	25.4	10	3	44	10	145	-0.63	65	635	1-6
1 1/4"	32	12	3	44	10	145	-0.63	85	865	1-6
1 1/2"	38	12	3	44	10	145	-0.63	110	1090	1-6
1 3/4"	44.5	12	3	44	10	145	-0.63	125	1335	1-6
2"	50.8	12	3	44	10	145	-0.63	140	1402	1-6
2 1/2"	63.5	12	3	44	10	145	-0.63	200	2090	1-6
2 3/4"	70	12	3	44	10	145	-0.63	250	2425	1-6
3"	76.2	12	3	44	10	145	-0.63	275	2660	1-6
4"	101.6	12	3	44	10	145	-0.63	400	3540	1-6
5"	127	15	3	44	10	145	-0.63	500	5470	1-6
6"	152.4	15	3	44	10	145	-0.63	600	6965	1-6
8"	203.2	15	3	44	10	145	-0.63	800	9245	1-6
10"	254	15	3	44	10	145	-0.63	1100	15930	1-6
12"	304.8	15	3	44	10	145	-0.63	1400	18915	1-6

#### OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

Upon Request : ISO 4641 Type 1,2,3

Auf Anfrage : ISO 4641 Type 1,2,3

Su Richiesta : ISO 4641 Type 1,2,3

Sur Demande : ISO 4641 Type 1,2,3



-25°C / + 70°C  
 -13°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	---------------------------------------	--