




OD PVC Морозостойкий



OD PVC Морозостойкий Рукав напорный прозрачный с текстильным армированием, диапазон диаметров: 6х11-32х40 мм

ОСОБЕННОСТИ: Гибкий рукав, шланг, изготовленный из специального состава, полученного из природных источников, армированный полиэфирной нитью высокой прочности. Устойчив к воздействию ряда химических веществ и погодных условий. Устойчив к разным видам топлив, масел и химических продуктов.

ПРИМЕНЕНИЕ: Идеальное решение для орошения и садоводства, а также на мотопомпах для распыления; перекачка жидкостей с химическими примесями, мбс продуктами. Часто используется для разливочных машин и дозаторов. Прозрачная труба, произведенная из специального состава, армирование из высокопрочных нитей. Устойчив к атмосферным воздействиям и большинству химических веществ. Рабочий диапазон температур -35°C +60°C.

Диаметр внутренний мм	Диаметр наружный мм	Вес г/м	Толщина стенки мм	Рабочее давление Бар	Длина бухты м
6	11	80	2,5	10	50
8	13	100	2,5	10	50
10	14,5	115	2,2	10	50
12,5	17	130	2,2	10	50
16	22	200	3,0	10	50
19	26	310	3,5	10	50
25	32	400	3,5	10	50
32	40	500	4,0	10	50