



WSD PVC –30°C



WSD PVC –30°C эластичный напорно-всасывающий рукав, шланг синего цвета с ударопрочной спиралью из ПВХ. Доступные диаметры 20 мм – 200 мм.

Специально разработан для сохранения высокой гибкости даже при низких температурах до -30°C, шланг противостоит атмосферному воздействию и многочисленным химическим веществам. Антистатическая версия с медной стренгой поставляется по запросу.

ПРИМЕНЕНИЕ: Очистка коммунальной техникой и сельскохозяйственное всасывание, подача сточных вод, шламов, промышленных жидкостей для использования на вагонах-цистернах благодаря своим физико-механическим свойствам. Синий пластифицированный шланг из ПВХ, изготовленный из эластичного материала и армированный противоударным кордом - жесткая спираль из ПВХ. Специальная рецептура, разработанная для сохранения высокой эластичности даже при низких температурах. Наружная поверхность обеспечивает меньшее сопротивление при волочении, устойчив к атмосферным воздействиям и большинству химических веществ. Рабочий диапазон температур -30°C +60°C.

| Диаметр внутренний мм | Вес, г/м | Толщина стенки мм | Рабочее давление Bar | Разрывное давление Bar | Радиус изгиба мм | Вакуум м/Н2О | Длина бухты м |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 20 | 310 | 3,6 | 7 | 21 | 80 | 10 | 30 |
| 25 | 410 | 3,8 | 7 | 21 | 100 | 10 | 30 |
| 30 | 550 | 4,0 | 7 | 21 | 120 | 10 | 30 |
| 32 | 600 | 4,0 | 7 | 21 | 130 | 10 | 30 |
| 35 | 630 | 4,2 | 6 | 18 | 140 | 10 | 30 |
| 38 | 700 | 4,4 | 6 | 18 | 155 | 10 | 30 |
| 40 | 730 | 4,5 | 6 | 18 | 160 | 10 | 30 |
| 45 | 850 | 4,5 | 6 | 18 | 180 | 10 | 30 |
| 50 | 1070 | 4,8 | 5 | 15 | 200 | 10 | 30 |
| 55 | 1100 | 4,9 | 5 | 15 | 220 | 10 | 30 |
| 60 | 1250 | 5,0 | 4,5 | 13,5 | 240 | 9 | 30 |
| 63 | 1390 | 5,2 | 4,5 | 13,5 | 260 | 9 | 30 |
| 65 | 1450 | 5,2 | 4,5 | 13,5 | 260 | 9 | 30 |
| 70 | 1600 | 5,5 | 4,5 | 13,5 | 280 | 9 | 30 |
| 76 | 1700 | 5,5 | 4 | 12 | 310 | 9 | 30 |
| 80 | 1850 | 6,3 | 3,5 | 10,5 | 320 | 9 | 30 |



ООО «НПО ИНЖИНИРИНГ»
192102, РФ, г. Санкт-Петербург.
ИНН 7816717910 КПП 781601001
info@npo.spb.ru www.npo.spb.ru
Tel +7-812-209-63-59

| | | | | | | | |
|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|----|
| 90 | 2150 | 6,3 | 3,5 | 10,5 | 360 | 9 | 30 |
| 100 | 2700 | 6,7 | 3 | 9 | 410 | 8,5 | 30 |
| 102 | 2750 | 6,7 | 3 | 9 | 410 | 8,5 | 30 |
| 110 | 3000 | 7,0 | 3 | 9 | 450 | 8,5 | 30 |
| 120 | 3350 | 7,5 | 2,5 | 7,5 | 480 | 8 | 30 |
| 127 | 3600 | 7,5 | 2,5 | 7,5 | 510 | 8 | 30 |
| 130 | 4000 | 7,6 | 2,5 | 7,5 | 520 | 8 | 30 |
| 140 | 4450 | 8,0 | 2,5 | 7,5 | 560 | 8 | 30 |
| 150 | 5000 | 9,0 | 2 | 6 | 610 | 8 | 20 |
| 152 | 5100 | 9,0 | 2 | 6 | 660 | 8 | 20 |
| 160 | 5600 | 9,5 | 2 | 6 | 660 | 8 | 20 |
| 170 | 6000 | 9,5 | 2 | 6 | 710 | 7 | 20 |
| 180 | 6400 | 9,5 | 2 | 6 | 770 | 7 | 10 |
| 200 | 7000 | 9,5 | 2 | 6 | 850 | 7 | 10 |